FICHA TÉCNICA – BLOCO DE CERA WAX

Indicação

Bloco de cera para confecção de padrões de fundição e injeção cimentados e parafusados (subestruturas e coroas), criadas e produzidas por sistema CAD/CAM.

Benefícios / Características

- Cera de alta qualidade especial para usinagem;
- Completamente calcinável;
- Redução nos tempos de usinagem;
- Fácil extração;
- Ideal para processo de fundição e injeção;
- Excelente usinabilidade;
- Baixo desgaste da ferramenta na usinagem CAM;
- Bom contraste.

Modo de Uso

O **Triunfo Block Wax** deve ser fixado na máquina de usinagem de acordo com as instruções do fabricante do equipamento.
Observação importante: evitar superaquecimento durante usinagem e acabamento. Temperatura ideal para trabalho: entre **20°C a 30°C**.

Advertências e Precauções

- Produto médico de **uso único**;
- Uso restrito a **profissionais da área odontológica** capacitados em operar sistemas CAD/CAM;
- Recomenda-se o uso de **equipamentos de proteção individual (EPI)**, como máscara e óculos;
- A **poeira criada durante a usinagem** pode causar irritação aos olhos, pele e vias respiratórias;
- **Conservar ao abrigo da luz, calor e umidade**;
- **Não descartar resíduos** em esgotos, cursos d'água ou lixo doméstico;
- Não há efeito adverso reconhecido quando utilizado conforme técnicas profissionais usuais;
- As cores do produto podem variar devido ao uso de **cera natural**.

Modelos e Dimensões

- **TBW:** 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm
- **TBA:** 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm
- **TBZ:** 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm
- **TBS:** 16mm

BLOCO DE CERA WAX

Ficha Técnica SGQ-FT-4, rev: 1

Cores

Azul e Marfim

Composição

Cera natural, polímeros sintéticos hidrocarbonetos e pigmentos.

Validade

10 anos após a data de fabricação.

Embalagem

- Modelos **TBS:** contêm seis peças por caixa;
- Modelos **TBZ**, **TBA** e **TBW:** contêm uma peça por caixa.

Armazenamento

- Conservar ao abrigo da luz, calor e umidade;
- Não descartar os resíduos em esgotos, cursos d'água ou no lixo doméstico.

Registro Sanitário

Produto **declarado isento de cadastro** pelo Ministério da Saúde.
Fabricado em conformidade com os requisitos estabelecidos pela **RDC ANVISA vigente**.

Responsável Técnico

Francisco Pimenta de Souza
CRQ IV nº 04263547

REAW - Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda
CNPJ 11.959.613/0001-77 - IE 536.147.558.110
Rua Octávio de Freitas Filho, 350, Polo Industrial Guilherme Muller Filho
CEP 13632-622 - Pirassununga/SP - Fone (19)35650483
@triunfodents / vendas@triunfodents.com.br / www.dentetriunfo.com.br

A versão impressa desta Ficha Técnica pode ser solicitada gratuitamente através dos contatos de atendimento ao cliente.